



Proyector emergencia

492



La gama 492 de proyectores autónomos ofrecen la máxima funcionalidad en 2 formatos distintos pero complementarios. La versión portátil de 10W de contenidas dimensiones, bajo peso y dos intensidades de funcionamiento (50% - 7 horas, o 100% - 3,5 horas de autonomía). Además ofrece la posibilidad de usarlo a modo de batería externa.

La versión de 30W de única intensidad (100% - 4 horas de autonomía). Está indicada para trabajos donde se necesite una potente fuente de luz.

The 492 series of autonomous led flood lights offer maximum functionality in 2 completely different but complementary formats.

The portable version of 10W, of compact size, low weight and two operating intensities (50% - 7 hours or 100% - 3,5 hours of autonomy). Also it offers the possibility of using it as power bank.

The 30W version It has an intensity (100% - 4 hours of autonomy). It is suitable for works where a powerful light source is needed.



Características

- Foco en aluminio puro.
- Pantalla de protección frontal transparente.
- Acabado color negro en proyector de 10W y amarillo-negro en 30W.
- Soporte de acero en versión de 30W para su uso en diferentes lugares.
- Lira incorporada en versión 10W.
- Función de batería externa en versión de 10W.
- Ángulo de apertura 120°.
- 3 años de garantía (proyector).
- 1 años de garantía (batería).

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo y armazón de aluminio y policarbonato en el modelo de 10W. Cuerpos y armazón en aluminio fundido a presión y frontal de cristal templado en el modelo de 30W.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Proyector de led portátil autónomo.

Features

- Pure aluminum focus.
- Transparent front protection screen.
- Finished black in 10W projector and yellow-black in 30W.
- Steel support in 30W version for use in different places.
- Easel incorporated in 10W version.
- Power bank function in 10W version.
- Beam angle 120°
- 3 years of warranty (led flood light)
- 1 year of warranty (battery)

Technical characteristics

Materials and finished

Aluminum and PC body in 10W model.
Die-casting aluminum body and front tempered glass in 30W model.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Autonomous portable led flood light.



Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje de carga Charge voltage	Batería Battery	Estanqueidad Protection	Ángulo apertura Beam angle	Tiempo de carga Charging time	Tiempo funcionamiento Working time	
492.0104H	10 W	100-240V, 5V 1A	Litio 18650 3x1800 mAh Litium 18650 3x1800mAh	IP 44	100°	6-8 horas 6-8 hours	50%	3,5 horas 3,5 hours
							100%	7 horas 7 hours
492.030	30 W	170-240V, 85-2 65V	Litio 18650 4x2200mAh Litium 18650 4x2200mAh	IP 44	120°	4 horas 4 hours	100%	4 horas 4 hours

Datos ópticos

Tipo de lámpara LED COB
 Lúmenes 110 lm/W (10W) 130 lm/W (30W)
 Temperatura de color 6.500K
 Ángulo de apertura 120°

Optical data

Lamp type LED COB
 Lumens 110 lm/W (10W) 130 lm/W(30W)
 CCT 6.500K
 Beam angle 120°

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	Intensidad / Intensity	LED 6500K	LUM 6500K
492.0104H	50%	550 lm	400 lm (50%)
	100%	1.100 lm	800 lm (100%)
493.030	100%	3.900 lm	3.000 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP44

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP44

Temperatura de funcionamiento

-40 °C / + 55° C.

Working temperature

-40 °C / + 55° C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
 EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
 Directiva de compatibilidad electromagnética:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009;
 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Normative

Low voltage directive:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
 EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
 Electromagnetic compatibility directive:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009;
 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C
492.0104H	160 mm	42 mm	117 mm
492.030	244 mm	225 mm	348 mm

