

GARDEN

Luminaria vial solar híbrida

Solar-hybrid vial luminaire

Instalación:

- En columna
- En báculo

Installation:

- In colum
- On a staff



Luminaria vial, fabricada en aluminio. Actualizada con tecnología led, permite un ahorro en costes de mantenimiento debido a su gran eficiencia y su larga vida útil.

Ideal para instalaciones en postes de hasta 7m, sencilla de instalar gracias a la integración de todos los componentes en la propia luminaria (gran ahorro en costes de instalación), un conjunto compacto lo cual facilita su manejo.

Dispone de equipo electrónico para alimentarla a 120-240V y también de placa fotovoltaica+batería para actuar de forma autónoma siempre que sea posible.

Road luminaire, made of aluminum. Updated with LED technology, allows savings in maintenance costs due to its high efficiency and long service life.

Ideal for pole installations up to 7m, simple to install thanks to the integration of all components in the luminaire itself (great savings in installation costs), a compact package which facilitates its handling.

It has electronic equipment to power it at 120-240V and also a photovoltaic plate + battery to act autonomously whenever possible.

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	BATERIA <i>Battery</i>	PANEL SOLAR <i>Solar panel</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
705.030FOTV	30 w	LiFePO4 18aH	Monocristalino 50W Monocrystalline 50w	IP65

Referencia <i>Reference</i>	A	B	C
705.030FOTV	660 mm	660 mm	225 mm

Características:

- Cuerpo de fundición a presión de aluminio con spray electrostático
- Instalación en columna de Ø60mm standard
- Sin paneles solares exteriores, todas la piezas están integradas
- Temperatura de trabajo -30° - +60 °
- Panel solar Monocristalino 50W
- Batería LiFePO4 de alta capacidad
- Tiempo estimado de carga 6h
- Altura de montaje 4~7mts
- Driver 30W AC/DC 120-240V

Features:

- Die-cast aluminum body with electrostatic spray
- Standard pole Ø60 mm.
- Without external solar panels, all parts are integrated
- Working temperature -30° - +60°
- Solar Panel Monocrystalline 50W
- High capacity LiFePO4
- Estimated charging time 6h
- Mounting height 4~7 mts
- Driver 30W AC/DC 120-240

Datos lumínicos:

Light Data:

705.030FOTV		
	LED	Lum.
4000 K	3.600 lm	3.500 lm