



Campana industrial

AR490G



Luminaria industrial de aplicación suspendida para lámparas de descarga (equipada) o lámparas LED con casquillo E27 o E40.

Caja porta-equipos realizada en aluminio fundido a presión. Su distribución de luz permite un excelente aprovechamiento de la misma, garantizando un gran ahorro..

Aluminum industrial luminaire, suspended application for discharge lamps (equipped) or LED lamp with E27 or E40 cap. Equipment case made of die-cast aluminum. Its light distribution allows excellent use of it, guaranteeing great savings.



Características

Campana industrial de instalación suspendida para lámparas de descarga, convencional o LED con casquillo E-27 o E-40.

Porta-equipos realizado en aluminio fundido a presión en color gris y cáncamo de acero.

Reflector multifacetado en aluminio.

Foco de aluminio purísimo y abrigantado.

Tapa de cableado exterior con el fin de evitar la apertura total del aparato.

Grado de estanqueidad con cierre de cristal IP65.

Cierre de cristal templado de 5 mm de espesor y cadenas para su segura instalación.

Portalámparas E-40, con posibilidad de cambio a E-27.

5 años de garantía.

Features

Industrial high bay for discharge lamps conventional or LED with socket E-27 or E-40.

Equipment holder made of die-cast aluminum in gray color and steel eyebolt.

Multifaceted reflector in aluminum.

Pure and polished aluminum focus. External wiring cover in order to avoid the total opening of the device.


Protection: IP65 with glass

5 mm thick tempered glass closure and chains for safe installation.

Lamp holder E-40, with possibility of change to socket E27.

5 years of warranty.

Curva fotométrica



Photometric data

Características técnicas

Materiales y acabados

Porta-equipos realizado en aluminio fundido a presión en color gris y cáncamo de acero con reflector multifacetado en aluminio y foco de aluminio purísimo y abrigantado. Vidrio templado frontal 5 mm espesor y tornillería en acero inoxidable.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Suspendida.

Technical characteristics

Materials and finished

Equipment holder made of die-cast aluminum in gray color and steel eyebolt, multifaceted reflector in aluminum and pure and polished aluminum focus. Tempered glass thin 5 mm front side and stainless steel screws.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials

Installation

Suspended.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Input	Frecuencia Frequency	Estanqueidad Protection	Equipo Equipment
AR490GSAP250	250W	AC 230V	50 Hz	IP65 con cierre / IP65 with glass IP40 sin cierre / IP40 without glass	Sodio / Sodium
AR490GSAP400	400W	AC 230V	50 Hz	IP65 con cierre / IP65 with glass IP40 sin cierre / IP40 without glass	Sodio / Sodium
AR490GHMN250	250W	AC 230V	50 Hz	IP65 con cierre / IP65 with glass IP40 sin cierre / IP40 without glass	Halogenuro / Metal Halide
AR490GHMN400	400W	AC 230 V	50 Hz	IP65 con cierre / IP65 with glass IP40 sin cierre / IP40 without glass	Halogenuro / Metal Halide
AR490GV	-	-	-	IP65 con cierre / IP65 with glass IP40 sin cierre / IP40 without glass	Portalámparas e40 o e27 sin equipar / Lampholder e40 or e27 without ballast

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	1.000W
AR490GSAP250	25.000 lm
AR490GSAP400	47.000 lm
AR490GHMN250	18.000 lm
AR490GHMN400	31.000 lm

*Datos lumínicos con montaje de lámpara Osram, con otras lámparas estos datos pueden variar.
Luminous data with OSRAM lamp assembly, with other lamps this data may suffer variations.

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance with EN 60529, isolation level IP65.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
Directiva de compatibilidad electromagnética:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Directiva RoHS: EN 50591:2012

Normative

Low voltage directive:
EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
Electromagnetic compatibility directive:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
RoHS directive: EN 50581:2012

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C
AR490	600 mm	580 mm	Ø488 mm

