



Carril electrificado trifásico universal para focos de LED

CARRIL



Sistema de carril trifásico de superficie (para instalación de focos de led de uso profesional). Compuestos de carril con aleación de aluminio, de 2 o 3 metros de longitud, con acabado color blanco o negro, y accesorios de unión con distintos ángulos que permiten crear una gran variedad de configuraciones y formas. Linkable con dos conectores a ambos lados para la toma de corriente y la creación de diversos ambientes.

Three phase surface track rail system (to install led track lights for professional use). Made of aluminum alloy track rail, of 2 or 3 meters length, black or white finish and union accessories with different angles that allow make high variety of configuration and shapes. Linkable with two connectors in both sides to input current and create diverse environments.



Características

Cuerpo realizado en aleación de aluminio.
Acabado en blanco o negro.
4 conductores eléctricos de cobre de Ø2,15 mm.
3 encendidos para escoger que focos encender.
5 años de garantía.
Opción empotrable.

Features

Alloy aluminum body.
White or black finish.
4 copper electric drivers Ø2,15 mm.
3 ignitor ways to choose the led flood lights to turn on.
5 years of warranty.
Recessed optional.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en aleación de aluminio.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

En superficie y suspensión.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of alloy aluminum.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.


Installation

Surface and pendant..

Especificaciones eléctricas

Referencia Reference	Voltaje Voltage	Largo Lenght	Ancho Width	Alto Height	Acabado Finish	Estanqueidad Protection
ARL-CT-B-1M	AC220-240V	1 metro / 1 meter	32 mm	36 mm	Blanco / white	IP20
ARL-CT-N-1M	AC220-240V	1 metro / 1 meter	32 mm	36 mm	Negro / black	IP20
ARL-CT-B-2M	AC220-240V	2 metros / 2 meters	32 mm	36 mm	Blanco / white	IP 20
ARL-CT-N-2M	AC220-240V	2 metros / 2 meters	32 mm	36 mm	Negro / black	IP 20
ARL-CT-B-3M	AC220-240V	3 metros / 3 meters	32 mm	36 mm	Blanco / white	IP 20
ARL-CT-N-3M	AC220-240V	3 metros / 3 meters	32 mm	36 mm	Negro / black	IP 20

Electric specifications



**Estanqueidad general**

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

Normativa

Directiva de sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias EN 60570:2004

Directiva de baja tensión EN 60598-2-22; EN60598-1

Modulos Led Alumbrado general EN62031

Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos de led EN62384:2020

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP20.

Normative

Electrical supply track system for luminaires directive EN 60570:2004

Low voltage directive EN 60598-2-22; EN60598-1

Led modules for general lighting EN62031

DC or AC supplied electronic controlgear for led modules EN62384:2020

Accesorios**Accessories**

Referencia / Reference	Descripción / Description	Color / Color	Lado / Side	
ARL-CONEC-DCHA-B	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN / <i>POWER CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	DERECHO / <i>RIGHT</i>	
ARL-CONEC-DCHA-N	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN / <i>POWER CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	DERECHO / <i>RIGHT</i>	
ARL-CONEC-IZDA-B	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN / <i>POWER CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	IZQUIERDO / <i>LEFT</i>	
ARL-CONEC-IZDA-N	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN / <i>POWER CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	IZQUIERDO / <i>LEFT</i>	
ARL-TF-B	TAPA FINAL / <i>END CAP</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-TF-N	TAPA FINAL / <i>END CAP</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-UN-INT-B	CONECTOR INTERIOR / <i>I-IN CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-UN-INT-N	CONECTOR INTERIOR / <i>I-IN CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-UN-EXT-B	CONECTOR EXTERIOR / <i>I CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-UN-EXT-N	CONECTOR EXTERIOR / <i>I CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-UN-L-EXT-B	CONECTOR EXTERIOR L / <i>L CONNECTOR OUTSIDE</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-UN-L-EXT-N	CONECTOR EXTERIOR L / <i>L CONNECTOR OUTSIDE</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-UN-L-INT-B	CONECTOR INTERIOR L / <i>L CONNECTOR INSIDE</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-UN-L-INT-N	CONECTOR INTERIOR L / <i>L CONNECTOR INSIDE</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-UN-T-IZDA-B	CONECTOR T / <i>T CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	IZQUIERDO / <i>LEFT</i>	
ARL-UN-T-IZDA-N	CONECTOR T / <i>T CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	IZQUIERDO / <i>LEFT</i>	
ARL-UN-T-DCHA-B	CONECTOR T / <i>T CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	DERECHO / <i>RIGHT</i>	
ARL-UN-T-DCHA-N	CONECTOR T / <i>T CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	DERECHO / <i>RIGHT</i>	
ARL-UN-X-B	CONECTOR X / <i>X CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-UN-X-N	CONECTOR X / <i>X CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-UN-FLEX-B	CONECTOR FLEXIBLE / <i>FLEXIBLE CONNECTOR</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-UN-FLEX-N	CONECTOR FLEXIBLE / <i>FLEXIBLE CONNECTOR</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	
ARL-SUSP-CT-B	MONTAJE SUSPENSIÓN / <i>PENDING FITTING</i>	BLANCO / <i>white</i>	-	
ARL-SUSP-CT-N	MONTAJE SUSPENSION / <i>PENDING FITTING</i>	NEGRO / <i>black</i>	-	

