



Iluminación de jardín

DELTA



Luminarias con portalámparas E-27 para uso exterior de líneas sencillas y rectas, con cuerpo realizado policarbonato a prueba de golpes, con tratamiento por estabilizadores de rayos UV para evitar el óxido y la corrosión en color negro. Ideal para la iluminación de zonas residenciales y jardines. Disponible en versión para suelo y para muro.

Outdoor lights with lampholder E-27, with simple and classic design, made with shockproof polycarbonate, UV rays stabilized, rust and corrosion-free body in black color. It is ideal to light residential zone or gardens. Available for ground and wall.




Características

Cuerpo policarbonato a prueba de golpes.
Difusor en policarbonato opal.
Voltaje 220-240V.
Portalámparas E-27.
Temperatura de trabajo: -10°C / $+45^{\circ}\text{C}$.
5 años de garantía.

Features

Shockproof polycarbonate.
Opale polycarbonate diffuser.
Voltage 220-240V.
E-27 lampholder.
Working temperature: -10°C / $+45^{\circ}\text{C}$.
5 years of warranty.

Fotometría



Photometry

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo de policarbonato a prueba de golpes, con tratamiento por estabilizadores de rayos UV para evitar el óxido y la corrosión. Difusor en policarbonato opal.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpielo con un paño suave y detergente PH neutro, seque después la luminaria. Si se instala en ambientes con polvo, límpiela de forma regular.

Instalación

Sobre pared o suelo mediante accesorio para superficie o pincho para tierra.

Technical characteristics

Materials and finished

Shockproof polycarbonate body, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Opal polycarbonate diffuser.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent and dry it. If it is installed in environments with dust please clean it frequently

Installation

Over wall or floor through surface accessory or spike for ground.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	Estanqueidad Protection	Portalámparas Lampholder	Dimensiones máx. lámpara Max lamp measures
DELTA-SP	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
DELTA-SM	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
DELTA-SG	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
DELTA-SXL	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
DELTA-M	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm

Datos ópticos

Lúmenes 114 lm/W en lámpara standard E-27, no incluida, puede variar según la lámpara que se instale.

Optical data

Lumens 114 lm/W standard lamp E-27, not included, it can change due to installed lamp.

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED	LUM.
DELTA-SP	798 lm	730 lm
DELTA-SM	798 lm	730 lm
DELTA-SG	798 lm	730 lm
DELTA-SXL	798 lm	730 lm
DELTA-M	798 lm	730 lm

Medidas con lámpara E27 estándar. *

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento

-10 °C / +45 °C.

Working temperature

-10 °C / +45 °C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017

Electromagnetic compatibility directive:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009

Dimensiones**Measures**

Referencia Reference	A	B	C	D	E	F
DELTA-SP	Ø100 mm	175 mm	257 mm	-	-	-
DELTA-SM	Ø100 mm	175 mm	372 mm	-	-	-
DELTA-SG	Ø100 mm	175 mm	572 mm	-	-	-
DELTA-SXL	Ø100 mm	175 mm	772 mm	-	-	-
DELTA-M	-	-	-	Ø100 mm	131 mm	242 mm

