



Iluminación de jardín solar

DELTA LAMP



Luminarias de led para uso exterior, con cuerpo realizado policarbonato a prueba de golpes, con tratamiento por estabilizadores de rayos UV para evitar el óxido y la corrosión en color negro. Con conexión a red eléctrica, tanto para instalar en suelo, ya sea en superficie o tierra, como para instalar sobre pared. Ideal para la iluminación de zonas residenciales y jardines.

Outdoor led lights, made with shockproof polycarbonate, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free body in black color. With mains grid connection, to mounting over the floor, surface or ground, or wall mounting. It is ideal to light residential zone or gardens.



Características


Cuerpo policarbonato a prueba de golpes.
Difusor en policarbonato.
Voltaje 180-240V
50 Hz
Para lámpara con casquillo E-27.
Temperatura de trabajo: 0 °C / +45 °C.
5 años de garantía.

Features

*Shockproof polycarbonate.
Polycarbonate diffuser.
Voltage 180-240V.
50 Hz.
For lamp E-27 lampholder.
Working temperature: 0 °C / +45 °C.
5 years of warranty.*

Fotometría

Photometry





Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo de policarbonato a prueba de golpes, con tratamiento por estabilizadores de rayos UV para evitar el óxido y la corrosión. Difusor en policarbonato y en las versiones solares panel solar monocristalino.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpielo con un paño suave y detergente PH neutro, seque después la luminaria. Si se instala en ambientes con polvo, límpiela de forma regular.

Instalación

Sobre pared o suelo mediante accesorio para superficie o pincho para tierra.

Especificaciones eléctricas

Referencia Reference	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	Portalámparas Lampholder	Estanqueidad Protection	Dimensiones máx. lámpara Max lamp measures
DELTA LAMP-SM	220-240V	50 Hz	E-27	IP65	Ø 50 x 100 mm
DELTA LAMP-SXL	220-240V	50 Hz	E-27	IP65	Ø 50 x 100 mm
DELTA LAMP-M	220-240V	50 Hz	E-27	IP65	Ø 50 x 100 mm

Datos ópticos

Para lámpara standard E-27, no incluida
Distribución de la luz 360°

Technical characteristics

Materials and finished

Shockproof polycarbonate body, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Polycarbonate diffuser and in solar version monocrystalline solar panel.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent and dry it. If it is installed in environments with dust please clean it frequently.

Installation

Over wall or floor through surface accessory or spike for ground.

Electric specifications

Optical data

For standard lamp E-27, not included.
Distribution light 360°

Datos lumínicos

Referencia / Reference	LED	LUM.
DELTA-LAMP-S (M/XL)	798 lm	730 lm
DELTA-LAMP-M	798 lm	730 lm

Light data

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento

0 °C / +45 °C.

Working temperature

0 °C / +45 °C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017
Directiva de compatibilidad electromagnética:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
Directiva RoHS: IEC 62321:2013

Normative

Low voltage directive:
EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017
Electromagnetic compatibility directive:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
RoHS directive: IEC 62321:2013

Dimensiones

Referencia / Reference	A	B	C	D	E	F
DELTA-LAMP-SM	148 mm	175 mm	365 mm	-	-	-
DELTA-LAMP-SXL	148 mm	175 mm	765 mm	-	-	-
DELTA LAMP-M	-	-	-	148 mm	154 mm	235 mm

Measures

