



Luminaria de emergencia con banderola

DYANE3



Luminaria de emergencia de led polivalente, para instalar tanto en superficie, suspensión, empotrada o sobre muro. Pensada para señalar salidas de emergencia. Función permanente permite indicar las salidas en todo momento y continúe cuando haya un corte de suministro continúe para garantizar la evacuación del lugar donde encuentren instaladas. Ideal para edificios de oficinas, centros comerciales, edificios públicos, etc.

Polyvalent led emergency light, with surface, pendant, recessed or wall installation. Thought to light emergency exits. Maintenance function that allows show the the exits all time and go on doing that when there is a power cut to ensure the evacuation of the place where they are installed. Ideal for office building, shopping malls, public building, etc.



Características

Cuerpo realizado en ABS.
Equipo lumínico y driver incluido.
Función permanente/no permanente.
Autonomía batería 3 horas.
Batería níquel cadmio 3.7V/1.5AH.
Indicadores de estado LED.
Vida útil media: L80B10 50.000 horas.
Temperatura de trabajo: -10 °C / +55 °C.
3 años de garantía *salvo batería que es 1 año.

Accesorios:

Suspensiones.
Marco empotrar.
Fijación a pared.

Features

ABS body.
Lighting equipment and driver included.
Operation maintain / non-maintained.
Battery duration time 3 hours.
Nickel-cadmium battery 3.7V/1.5AH.
Status LED Indicate.
Average lifespan: L80B10 50.000 hours.
Working temperature: -10 °C / +55 °C.
3 years of warranty *except battery 1 years

Accessories:

Suspendings.
Recessed frame.
End mounted.



Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado ABS.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpíelo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Superficie y suspensión.

Technical characteristics

Materials and finished

ABS body.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface and pendant.

Especificaciones eléctricas

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	Batería Battery	Tiempo funcionamiento Working time	Tonalidad CCT
DYANE3	3W	AC220-240V	50/60Hz	Ni-Cd 3.7V 1.5Ah	3 horas / 3 hours	4.000K

Electric specifications

Datos ópticos

Tipo de lámpara Led SMD 2835
Temperatura de color 4.000K

Optical data

Lamp type Led SMD 2835
CCT 4.000K

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP20.

Temperatura de funcionamiento

-10 °C / +55 °C

Working temperature

-10 °C / +55 °C

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2015
Directiva de compatibilidad electromagnética:
EN 55015:2013; EN 6100-3-2:2014; EN 61547:2011

Normative

Low voltage directive:
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2015
Electromagnetic compatibility directive:
EN 55015:2013; EN 6100-3-2:2014; EN 61547:2011

Dimensiones y peso

Referencia / Reference	A	B	C
DYANE3	316 mm	220 mm	38 mm

Measures and weight

