



Luminaria residencial

ESFERA LED



Luminaria residencial para exterior, tipo esfera, en dos terminaciones, opal y baja contaminación. Ideal para sustituir luminarias antiguas equipadas con sodio. Idónea para uso en jardines y zonas peatonales.

Outdoor residential luminaire, sphere type, in two terminations, transparent and low pollution. Ideal for replacing old luminaires equipped with Sodium. Ideal for use in gardens and pedestrian areas.



Características

Luminaria para exterior.
Base en policarbonato auto-extinguible V2.
Para su instalación en postes de Ø60 mm.
Vida útil: L70B10 – 50.000h.
Instalación invertida (1113.582T y 1113.782T).
Tipo de Led LM561B.
Resistente a rayos ultravioleta.
Esfera con cuello bayoneta.
5 años de garantía.

Features

Outdoor light.
Base in self-extinguishing polycarbonate V2.
For installation on Ø60 mm posts.
Average lifespan: L70B10 – 50.000 hours.
Inverted installation (1113.582T and 1113.782T).
Led Type LM561B.
UV radiation resistant.
Bayonet neck.
5 years of warranty.

Características técnicas

Materiales y acabados

Difusor esférico realizado en metacrilato en aluminio espejado. Base en plástico.

Technical characteristics

Materials and finished

Spherical diffuser made of mirrored aluminum methacrylate. Plastic Base.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Instalación

En columna, en báculo o en pared sobre brazo de diámetro 60 mm.

Installation

In column, on staff or on wall on arm 60 mm diameter.

Especificaciones eléctricas

Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Tonalidad Temperature	Acabado Finish	Diámetro Diameter	Posición Position
1080.382T	10 W	4.000K	Transparente / Transparent	300mm	Hacia arriba / Up light
1080.582T	20 W	4.000K	Transparente / Transparent	400mm	Hacia arriba / Up light
1010.582T	20 W	4.000K	Baja contaminación / Semi Covered	400mm	Hacia arriba / Up light
1100.582T	20 W	4.000K	Transparente / Transparent	400mm	Hacia arriba / Up light
1110.582T	20 W	4.000K	Baja contaminación / Semi Covered	400mm	Hacia arriba / Up light
1100.782T	25 W	4.000K	Transparente / Transparent	500mm	Hacia arriba / Up light
1110.782T	25 W	4.000K	Baja contaminación / Semi Covered	500mm	Hacia arriba / Up light
1113.582T	20 W	4.000K	Baja contaminación / Semi Covered	400mm	Hacia abajo / Down light
1113.782T	25 W	4.000K	Baja contaminación / Semi Covered	500mm	Hacia abajo / Down light



Datos lumínicos

Light data

Referencia / Reference	LED	Luminaria
1080.382T	1.500 lm	1.050 lm
1080.582T	3.000 lm	2.100 lm
1010.582T	3.000 lm	2.100 lm
1100.582T	3.000 lm	2.100 lm
1110.582T	3.000 lm	2.100 lm
1100.782T	3.750 lm	2.625 lm
1110.782T	3.750 lm	2.625 lm
1113.582T	3000 lm	2100lm
1113.782T	3750 lm	2.625 lm

*(4.000K)

Temperatura de funcionamiento
-20 °C / +50 °C.

Working temperature
-20 °C / +50 °C.

Grado de protección frente a impactos
Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection
In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa
Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-3; EN 62471:2008; EN 62493:2015
Directiva de Compatibilidad electromagnética:
EN 55015:2013; EN 61547:2009;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Directiva RoHS: EN 50581:2012
Evaluación de Riesgo de luz azul para fuentes de luz y luminarias:
IEC 62778:2014

Normative
Low voltage directive:
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-3; EN 62471:2008; EN 62493:2015
Electromagnetic compatibility directive:
EN 55015:2013; EN 61547:2009;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
RoHS directive: EN 50581:2012
Assesment of blue light hazard to light sources and luminaires:
IEC 62778:2014

Dimensiones

Measures

Referencia / Reference	A	B	C	D
1080.382T	Ø300 mm	400 mm		
1080.582T	Ø400 mm	500 mm		
1010.582T	Ø400 mm	500 mm		
1100.582T			Ø400 mm	500 mm
1110.582T			Ø400 mm	500 mm
1100.782T			Ø500 mm	600 mm
1110.782T			Ø500 mm	600 mm

