



Luminaria modular de alta protección

GERIÁTRICO



Luminaria para instalar sobre los cabeceros de cama, combina la iluminación ambiente con la luz de lectura, junto con la practicidad de mecanismos tales como Schuckos, RJ45, etc.

Indicada para centros de salud, centros de día, hospitales... Disponible con combinaciones distintas de iluminación ambiente (indirecta), luz de lectura (directa) y tomas.

Luminaire to be installed above the headboards of the bed, combining ambient lighting with Reading lights, along with the practicality of mechanisms such as Schuckos, RJ45, etc. Suitable for health centers, day centers, hospitals.. Available with different combinations of ambient lighting (indirect), Reading light (direct) and sockets.



Características

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.

Difusores en policarbonato opal.

Para tubo lineal T-8.

Opción de cableado tubo de LED T-8.

Opción de instalación con LED integrado.

5 años de garantía.

Accesorios opcionales:

Posibilidad de kit de emergencia.

Tomas opcionales:

- RJ45
- Tirador llamada a enfermera.
- Schucko.
- Interruptor, conmutador o cruzamiento, individual o doble.
- Tirador de encendido.
- Mando multifunción con llamada a enfermera y encendido/apagado de luces.

Features

Body made of phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxi polyester resin.

Opal polycarbonate diffusers.

For T-8 linear tube.

Option wiring LED T-8 tube.

Option installation on LED.

5 years of warranty.

Optional accessories:


Possibility of emergency kit.

Optional sockets:

- RJ45.
- Handle for call nurse.
- Schucko.
- Switch, commutator, crossover, single or double.
- Power switch.
- Multifunction control with nurse call and lights on/off.

Fotometría

Photometry





Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco. Difusor de policarbonato. Tornillería en acero y mecanismos en policarbonato

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpie lo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Superficie.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxy polyester resin. Polycarbonate diffuser. Steel screws and polycarbonate mechanisms

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface.

Especificaciones eléctricas

Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Tomas Power point	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	Lúmenes Lumen	Estanqueidad Protection
GERI118D118I	18W dir 18W ind	X	AC 220-240V	50/60 Hz	1.350+1.350 lm	IP 30
GERI118D136IT	18W dir 36W ind	Si / Yes	AC 220-240V	50/60 Hz	1.350+3.350 lm	IP 30
GERI136D136I	36W dir 36W ind	X	AC 220-240V	50/60 Hz	3.350+3.350 lm	IP 30
GERI118D136I	18W dir 36W ind	X	AC 220-240V	50/60 Hz	1.350+3.350 lm	IP 30

Datos lumínicos

Light data

Referencia / Reference	LUM
GERI118D118I	1.350+1.350 lm
GERI118D136IT	1.350+3.350 lm
GERI136D136I	3.350+3.350 lm
GERI118D136I	1.350+3.350 lm

Lúmenes calculados en función a los tubos marca Arlús. *.

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP30.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP30.

Temperatura de funcionamiento

-30 °C / +45 °C

Working temperature

-30 °C / +45 °C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;

EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;

EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Dimensiones

Measures

Referencia / Reference	A	B	C
GERI118D118I	600 mm	140 mm	212 mm
GERI118D136IT	1.262 mm	140 mm	212 mm
GERI136D136I	1.500 mm	140 mm	212 mm
GERI118D136I	1.262 mm	140 mm	212 mm

