

LINE

Downlight led

Instalación:

- *Empotrada*

Installation:


- *Recessed*



Luminaria empotrable, para iluminación ambiente o al detalle, ideal para lugares donde se busque iluminación ambiental, ideal para despachos, comedores de restaurantes, habitaciones de hotel, con diversos acabados y diferentes aperturas, siempre en función de la aplicación final.

Recessed luminaire, for ambient or detail lighting, ideal for places where environmental lighting is sought, ideal for offices, dining rooms, hotel rooms, with different finishes and different openings, always depending on the final application.

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
LINE10	10 W	AC 110 - 240V	50 / 60 Hz	> 0,95	>90	< 20%	IP 44
LINE20	20W	AC 110 - 240V	50 / 60 Hz	> 0,95	>90	< 20%	IP 44



Referencia	A	B	C	D corte	E corte
LINE10	61 mm	199 mm	48 mm	50 mm	190 mm
LINE20	61 mm	379 mm	48 mm	50 mm	370 mm

Características:

- Downlight empotrable
- Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.
- Reflector con varias opciones de colores.
- Equipo lumínico y driver incluido.
- Diferentes aperturas para adecuarla a la aplicación.
- Vida útil media: L70B50 40.000 horas
- UGR < 14
- Ra >90
- Temperatura de trabajo: -10° C- +40°C

Características:

- Recessed downlight
- Body made of phosphatized Steel sheet and painted with thermo-hardened White epoxy polyester resin
- Reflector with several color options
- Lighting equipment and driver included
- Different opening to adapt it to the application
- Average lifespan: L70B50 40.000 hours
- UGR < 14
- Ra >90
- Working temperature: -10° C- +40°C

Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable

Optional accessories:

- Dimmable electronic ballast

Datos lumínicos:

Light data:

	LINE 10		LINE 20	
	LED	Luminaria	LED	Luminaria
3000 K	910 lm	780 lm	1.820 lm	1.560 lm



LED

CE