



PRECABLEADO, LED, FLUORESCENCIA Y HALOGENUROS

Luminaria superficie para adosar

LP



Luminaria con difusor prismático y diseño sencillo que destaca por su cuerpo compacto y ligero. Cableada para tubo de led y opcionalmente con equipo electrónico.

This luminaire with prismatic diffuser is marketed in a simple design that stands out for its compact and light weight body. Wired for LED tube and optionally with electronic equipment.



Características

Luminaria de adosar a techo.
Cuerpo realizado en chapa de acero acabada con pintura electrostática blanca.
Difusor prismático de alta calidad.
Sistema de apertura con tapa, lo que permite una fijación del difusor eficaz, además de permitir un fácil mantenimiento.
Para tubo de led T8.
Garantía 5 años – cableada para led.
Garantía 3 años – electrónica.

Accesorios opcionales:

Equipo electrónico.
Otras tensiones.

Features

Ceiling mounted luminaire.
Body made of steel finished with white electrostatic paint.
High quality prismatic diffuser.
Opening system with lid, which allows an effective diffuser fixation, besides allowing an easy maintenance.
For T8 led tube.
5 years of warranty – wired for led.
3 years of warranty – electronic.

Optional accessories:

Electronic ballast.
Other tensions.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en chapa de acero acabada con pintura electrostática blanca.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Adosada a techo y suspendida.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of steel sheet finished with white electrostatic paint.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface or suspended.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	ra ra	THD THD	Estanqueidad Protection
LP118V	10 W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40
LP136V	18 W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40
LP158V	22 W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40
LP218V	20W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40
LP236V	36W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40
LP258V	44W	AC 220-240V	50 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 40

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED	LUM
LP118V*	1.160 lm	920 lm
LP136V*	2.080 lm	1.660 lm
LP158V*	2.520 lm	2.020 lm
LP218V*	2.320 lm	1.840 lm
LP236V*	4.160 lm	3.320 lm
LP258V*	5.040 lm	4.040 lm

*4.000K Datos calculados con tubo 608 Arlus
Data calculated with tube 608 Arlus

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP40.

General isolate

In concordance with EN 60529, isolation level IP40.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK06.

Impact protection

In concordance with EN 62262, impact protection level IK06.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
Directiva de compatibilidad electromagnética:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014

Normative

Low voltage directive:
EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
Electromagnetic compatibility directive:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C
LP118V	92 mm	70 mm	630 mm
LP136V	92 mm	70 mm	1.240 mm
LP158V	92 mm	70 mm	1.540 mm
LP218V	63 mm	117 mm	630 mm
LP236V	63 mm	117 mm	1.240 mm
LP258V	63 mm	117 mm	1.540 mm

