



Luminaria superficie para iluminación general

LSPE-V



Luminaria de superficie con difusor doble parabólico espejado (vacía cableada tubo led). Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.

Surface luminaire with double parabolic aluminum reflector (empty wired led tube).

Body made of phosphatized steel sheet and painted with thermos-hardened white epoxy polyester resin.



Características

Reflector de aluminio doble parabólico espejado.
Todas las referencias disponibles bajo pedido.
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:

Accesorios de suspensión.


Features

Mirrored double parabolic aluminum reflector.
All references available with your order.
5 years of warranty.

Optional accessories:

Suspending installation accessories.

Curva fotométrica



Photometric data

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado y pintado con resina epoxi poliéster termo-endurecida de color blanco.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Adosada a techo (superficie) y suspendida.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of phosphatized steel sheet and painted with white thermo-hardened polyester epoxy resin.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials

Installation

Surface and suspended.



Especificaciones eléctricas

Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	THD THD	Estanqueidad Protection
LSPE218V	20W	AC 220-240V	50/60 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20
LSPE236V	36W	AC 220-240V	50/60 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20
LSPE418V	40W	AC 220-240V	50/60 Hz	>0,90	>80	<20%	IP 20

Datos lumínicos

Light data

Referencia / Reference	LED	LUM
LSPE218V*	2.320 lm	1.840 lm
LSPE236V*	4.160 lm	3.320 lm
LSPE418V*	4.640 lm	3.680 lm

*4.000K Datos calculados con tubo ARLUS – 680.

*Data calculated with tube - 608 4.000K

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP20.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK06.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK06.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

Directiva RoHS: EN50591:2012

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

RoHS directive: EN50591:2012

Dimensiones

Measures

Referencia / Reference	A	B	C
LSPE218V	295 mm	595 mm	80 mm
LSPE236V	295 mm	1.195 mm	80 mm
LSPE418V	595 mm	595 mm	80 mm

