

LUNA

Empotrable de pared

Wall recessed light fitting

Instalación:

- *Empotrada*

Installation:

- *Recessed*



La baliza muestra su cuerpo realizado en aluminio, con una terminación en color blanco, con la lámpara empotrada bañando la pared con una luz vespertina.

Puede ser usada tanto en el ámbito público como en el privado

The Wall recessed light fitting shows its body made of aluminum, with a white finish, with the built-in lamp bathing the wall with an evening light.

It can be used both in the public and in the private sphere

Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Voltaje <i>Voltage</i>	Frecuencia <i>Frequency</i>	FP <i>PF</i>	Ra <i>Ra</i>	THD <i>THD</i>	Estanqueidad <i>Protection</i>
LUNA	2 W	AC 100-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 40



A



B



C

Referencia <i>Reference</i>	A	B	C <i>Corte/Cut</i>
LUNA	Ø60 mm	35 mm.	Ø 50mm

Características:

- Baliza de empotrar.
- Cuerpo realizado en aluminio, con acabado en blanco.
- Equipo lumínico y driver incluido.
- La combinación de su excelente rendimiento y su bajo consumo de energía la hacen ideal para la iluminación de espacios donde se exija un elevado rendimiento.
- Vida útil media: L70B50 40.000 horas
- UGR < 19
- Ra >80
- Temperatura de trabajo: -20° C- +40°C

Features:

Recessed light fitting
Body made of aluminum, with white finish.
Lighting equipment and driver included.
The combination of excellent performance and low energy consumption make it ideal for lighting spaces where high performance is required.
Average lifespan: L70B50 40,000 hours
UGR <19
Ra > 80
Working temperature: -20° C- + 40°C

Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable (TRIAC).

Optional accessories:

- Dimmable electronic ballast (TRIAC)

Datos lumínicos:

Light Data:

	LUNA	
	LED	Lum
3000 K	275 lm	234 lm
4000 K	300 lm	258 lm

