

MODO

Downlight led con accesorios

Downlight led with accessories

Instalación:

- *Empotrado*

Installation:

- *Recessed*




Nuestro nuevo downlight se adapta totalmente a las necesidades del cliente, adaptándose el estilo a la aplicación, gracias a los diferentes marcos y acabados.

Disponible en 2 potencias, para adaptarse a las necesidades de la aplicación.

Our new downlight is fully adapted to the needs of the client, adapting the style to the application, thanks to the different frames and finishes.

Available in 2 powers, to adapt to the needs of the application.

Referencia	Potencia	Voltaje	Frecuencia	FP	Ra	THD	Estanqueidad
MODO 9	9 W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 40
MODO 15	15 W	AC 220-240V	50 / 60 Hz	> 0,90	>80	< 20%	IP 40



Referencia	A	B
MODO 9	67 mm	Ø 50 mm
MODO 15	80 mm	Ø 50 mm

Características:

- Downlight led empotrable
- Cuerpo realizado en aluminio.
- Reflector de aluminio.
- Equipo lumínico y driver incluido.
- Vida útil media: L70B50 40.000 horas
- UGR < 17
- Ra >80 (4000K) Ra>90 (2700 y 3000K)
- Temperatura de trabajo: -10° C- +40°C

Features:

- Recessed led downlight
- Body made of aluminum.
- Aluminum reflector.
- Lighting equipment and driver included.
- Average lifespan: L70B50 40,000 hours
- UGR <17
- Ra> 80 (4000K) Ra> 90 (2700 and 3000K)
- Working temperature: -10° C- + 40°C

Accesorios opcionales:

- Balasto electrónico regulable

Optional accessories:

- Dimmable electronic ballast

Datos lumínicos:

Light data:

	DOWN MULTI 9		DOWN MULTI 15	
	LED	Lum.	LED	Lum.
2700 K	735 lm	630 lm	1.225 lm	1.050 lm
3000 K	820 lm	703 lm	1.360 lm	1.170 lm
4000 K	910 lm	783 lm	1.520 lm	1.305 lm







COMPLEMENTOS:

Complements:

BRILL -R -

DIAMETRO EXTERIOR (*Exterior diameter*) Ø80
mm

Corte (Cut) - Ø75 mm.



BASC -R -

DIAMETRO EXTERIOR (*Exterior diameter*) Ø80
mm

Corte (Cut) - Ø75 mm.



STANDARD -R -

DIAMETRO EXTERIOR (*Exterior diameter*) Ø80
mm

Corte (Cut) - Ø70 mm.



SIMPLE -R -

DIAMETRO EXTERIOR (*Exterior diameter*) Ø89
mm

Corte (Cut) - Ø85 mm.



STANDARD -C -

DIAMETRO EXTERIOR - 82x82mm

(Exterior diameter)

Corte (Cut) - 78x78 mm.



BASC -R -

DIAMETRO EXTERIOR - 82x82mm

(Exterior diameter)

Corte (Cut) - 78x78 mm.



ASIM

DIAMETRO EXTERIOR - Ø90mm

(Exterior diameter)

Corte (Cut) - Ø82 mm.

