



Aplique de superficie linkeable de LED

MODULED



Aplique lineal led, de gran utilidad y decorativo para iluminación de interiores, Ideal para crear líneas de hasta 10 metros, fácil montaje y driver incorporado. Aplique linkeable con dos conectores a ambos lados para la toma de corriente y la creación de líneas continuas.

LED linear wall light, very useful and decorative for interior lighting, Ideal for creating lines of up to 10 meters, easy assembly and built-in driver.

Linkable applique with two connectors on both sides for power socket and creating continuous lines.




Características

LED 4014 y equipo integrado.
Kit de conectores rápidos.
Vida útil media: L70B50 30.000 horas.
Temperatura de trabajo: -20 °C / +40 °C.
Eficiencia 87,5 lm/W
3 años de garantía.

Features

LED 4014 and integrated equipment.
Quick connector kit.
Average lifespan: L70B50 30.000 horas.
Working temperature: -20 °C / +40 °C
Efficiency 87,5 lm/W
3 years of warranty.

Fotometría



Photometry

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en policarbonato y difusor de policarbonato opal.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

En superficie y suspendida.

Technical characteristics

Materials and finished

Polycarbonate body and opal polycarbonate diffuser.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface and suspended.


Especificaciones eléctricas
Electric specifications

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	THD THD	Estanqueidad Protection	UGR UGR	Tonalidad CCT
630.004BC	4W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,80	>80	<20%	IP44	<19	3.000K
630.004BN	4W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,80	>80	<20%	IP44	<19	4.000K
630.008BC	8W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,80	>80	<20%	IP44	<19	3.000K
630.008BN	8W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,80	>80	<20%	IP44	<19	4.000K
630.016BC	16W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,80	>80	<20%	IP44	<19	3.000K
630.016BN	16W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,80	>80	<20%	IP44	<19	4.000K

Datos ópticos

Tipo de lámpara LED 4014

Lúmenes 125lm/w

Temperatura de color 3.000K - 4.000K

IRC 80

UGR <19

Optical data

Lamp type LED 4014

Lumens 125lm/w

CCT 3.000K - 4.000K

CRI 80

UGR <19

Datos lumínicos
Light data

Referencia / Reference	LED 3.000K	LUM 3.000K	LED 4.000K	LUM 4.000K
630.004BC	408 lm	300 lm	-	-
630.004BN	-	-	480 lm	350 lm
630.008BC	900 lm	650 lm	-	-
630.008BN	-	-	960 lm	700 lm
630.016BC	1.850 lm	1.400 lm	-	-
630.016BN	-	-	1.920 lm	1.440 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP44.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP44.

Temperatura de funcionamiento

-20 °C / +40 °C

Working temperature

-20 °C / +40 °C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;

EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;

EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Dimensiones
Measures

Referencia / Reference	A	B	C
630.004	300 mm	20 mm	35 mm
630.008	600 mm	20 mm	35 mm
630.016	1.200 mm	20 mm	35 mm

