



Iluminación de jardín

NEW STELO



Luminarias con portalámparas E-27 para uso exterior de líneas sencillas y clásicas, con cuerpo realizado policarbonato a prueba de golpes, con tratamiento por estabilizadores de rayos UV para evitar el óxido y la corrosión en color negro. Ideal para la iluminación de zonas residenciales y jardines. Disponible en versión para suelo y para muro.

Outdoor lights with lampholder E-27, with simple and classic design, made with shockproof polycarbonate, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free body in black color. It is ideal to light residential zone or gardens. Available for ground and wall.




Características

Cuerpo policarbonato a prueba de golpes.
Difusor en policarbonato.
Voltaje 220-240V.
Portalámparas E-27.
Temperatura de trabajo: -10 °C +45 °C.
5 años de garantía.

Features

Shockproof polycarbonate.
Polycarbonate diffuser.
Voltage 220-240V.
E-27 lampholder.
Working temperature: -10 °C +45 °C.
5 years of warranty.

Fotometría



**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	Estanqueidad Protection	Portalámparas Lampholder	Dimensiones máx. lámpara Max lamp measures
NEW STELO-SP	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
NEW STELO-SM	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
NEW STELO-SG	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
NEW STELO-SXL	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm
NEW STELO-M	220-240V	50 Hz	IP65	E-27	Ø 50 x 100 mm

Datos ópticos

Lúmenes 114 lm/W en lámpara standard E-27, no incluida, puede variar según la lámpara que se instale.

Optical data

Lumens 114 lm/W standard lamp E-27, not included, it can change due to installed lamp.

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED	LUM.
NEW STELO-SP	798 lm	730 lm
NEW STELO-SM	798 lm	730 lm
NEW STELO-SG	798 lm	730 lm
NEW STELO-SXL	798 lm	730 lm
NEW STELO-M	300 lm	274 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento

-10 °C / +45 °C.

Working temperature:

-10 °C / +45 °C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017
Directiva de compatibilidad electromagnética:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
Directiva RoHS: IEC 62321:2013

Normative

Low voltage directive:
EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017
Electromagnetic compatibility directive:
EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
RoHS directive: IEC 62321:2013

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C	D	E	F
NEW STELO-SP	Ø100 mm	175 mm	257 mm	-	-	-
NEW STELO-SM	Ø100 mm	175 mm	372 mm	-	-	-
NEW STELO-SG	Ø100 mm	175 mm	572 mm	-	-	-
NEW STELO-SXL	Ø100 mm	175 mm	772 mm	-	-	-
NEW STELO-M	-	-	-	Ø100 mm	131 mm	242 mm

