



Aplique bañador de pared Antivandálico

NEW VAN

Aplique bañador de pared con doble salida, para uso interior y exterior, con cuerpo realizado policarbonato de color negro, (con posibilidad de acabado blanco), difusor en policarbonato opal. Con resistencia a las inclemencias del tiempo, al agua y al polvo. Ideal para la iluminación de fachadas, paredes y muros exteriores e interiores.

Led wall washer appliance with double output light, for indoor and outdoor use, with black polycarbonate body, (with option of white finish), opal polycarbonate diffuser Weather fastness, waterproof and dustproof. Ideal to light housing's face, indoor and outdoor walls.



Características

Cuerpo policarbonato negro.
Difusor en policarbonato opal.
Potencia 8W.
Voltaje 180-240V.
Frecuencia 50/60 Hz.
Ángulo de apertura 60°
Temperatura de color seleccionable.
Vida útil 30.000 horas.
Disponible con luz indirecta y directa.
Temperatura de trabajo: -10 °C / +45 °C
3 años de garantía.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo de policarbonato, disponible en color negro, con posibilidad de acabado en blanco. Difusor en policarbonato opal.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro, seque después la luminaria. Si se instala en ambientes con polvo, límpiela de forma regular.

Instalación

Sobre pared.



Features

Black polycarbonate body.
Opale polycarbonate diffuser.
Power 8W.
Voltage 180-240V.
Frequency 50/60 Hz.
Beam angle 60°
CCT selectable.
Lifespan 30.000 hours.
Available indirect and direct light.
Working temperature: -10 °C / +45 °C
3 years of warranty.

Technical characteristics

Materials and finished

Black Polycarbonate body, with possibility of white finish. Opal polycarbonate diffuser.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent and dry it. If it is installed in environments with dust please clean it frequently.

Installation

Over wall.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	Estanqueidad Protection	UGR UGR	Tonalidad seleccionable CCT selectable
NEW VAN8	8W	AC180-240V	50/60Hz	>0,9	>80	IP65	<19	2.700K-4.000K-6.000K

Datos ópticos

Tipo de lámpara led SMD3030

Lúmenes 75 lm/W

Ángulo de apertura 60°

Temperatura de color seleccionable 2.700K-4.000K-6.000K

IRC>80

Optical data

Lamp type led SMD3030

Lumens 75 lm/W

Beam angle 60°

CCT selectable 2.700K-4.000K-6.000K

CRI>80

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED 2.700K	LUM 2.700K	LED 4.000K	LUM 4.000K	LED 6.000K	LUM 6.000K
NEW VAN8	536 lm	488 lm	600 lm-	548 lm	656 lm	598 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento

-10 °C / +45 °C

Working temperature

-10 °C / +45 °C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009

Ensayos relativos al riesgo de fuego:

IEC60695-2-12; IEC60695-2-13

Directiva RoHS:

IEC 62321:2013

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2015+AC 2017

Electromagnetic compatibility directive:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014;

EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009

Flame retardant:

IEC60695-2-12; IEC60695-2-13

RoHS directive:

IEC 62321:2013

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C
NEW VAN8	210 mm	100 mm	40 mm

