



Luminaria superficie tubo visto

RG-LED-V



La regleta RG, está pensada para aquellos lugares donde se busque la máxima sencillez con una estética simple, precableada de manera estándar para tubos de led; opcionalmente se puede instalar un reflector simétrico o asimétrico. Ideal para iluminar lugares donde el coste sea factor determinante.

The RG strip is designed for those places where maximum simplicity is sought with a simple aesthetic, pre-wired in a standard way for LED tubes; optionally, a symmetrical or asymmetrical reflector can be installed. Ideal for illuminating places where cost is a determining factor.



Características

Luminaria de superficie de tubo visto.
Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado con pintura electrostática blanca.
De fácil montaje y aplicación.
Ideal para iluminar lugares donde el coste sea factor determinante.
Preparada para tubo led.
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:
Equipo electrónico.

Features

*Surface tube luminaire seen.
Body made of phosphatized steel plate with white electrostatic paint.
Easy assembly and application.
Ideal to illuminate places where cost is a determining factor.
Prepared for led tube.
5 years of warranty.*

Optional accessories:
Electronic ballast.

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en chapa de acero fosfatado con pintura electrostática blanca.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

En superficie y suspendida

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of phosphatized steel plate with white electrostatic paint

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface or suspended.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia / Reference	Potencia Power	Voltaje Input	Frecuencia Frequency	Estanqueidad Protection
RG118VLED	10 W	AC220-240V	50/60 Hz	IP 20
RG136VLED	18 W	AC220-240V	50/60 Hz	IP 20
RG158VLED	22 W	AC220-240V	50/60 Hz	IP 20
RG218VLED	20 W	AC220-240V	50/60 Hz	IP 20
RG236VLED	36 W	AC220-240V	50/60 Hz	IP 20
RG258VLED	44 W	AC220-240V	50/60 Hz	IP 20

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED
RG118VLED	920 lm
RG136VLED	1.660 lm
RG158VLED	2.020 lm
RG218VLED	1.840 lm
RG236VLED	3.320 lm
RG258VLED	4.040 lm

4.000K Datos calculados con tubo ARL 608 .

Data calculated with ARL tube.608*

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP20.

Temperatura de funcionamiento

-10 °C / +40 °C.

Working temperature

-10 °C / +40 °C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;

EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

Directiva RoHS: EN 50591:2012

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;

EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

RoHS directive: EN 50581:2012

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C	D	E	F
RG118VLED	620 mm	48 mm	75 mm	48 mm	165 mm	95 mm
RG136VLED	1.230 mm	48 mm	75 mm	48 mm	165 mm	87 mm
RG158VLED	1.530 mm	48 mm	75 mm	48 mm	165 mm	87 mm
RG218VLED	595 mm	97 mm	75 mm	48 mm	165 mm	95 mm
RG236VLED	1.230 mm	97 mm	75 mm	48 mm	165 mm	87 mm
RG258VLED	1.530 mm	97 mm	75 mm	48 mm	165 mm	87 mm

