



Luminaria ornamental de exterior

RUEDO



Nueva luminaria urbana fabricada en aluminio que proporciona gran ahorro energético gracias a su tecnología led, que le permite un ahorro en costes de mantenimiento debido a su larga vida útil (L70 > 50.000h). Esta luminaria de diseño está especialmente diseñada para proporcionar una cómoda iluminación ambiental, que a su vez combina con su especial elegancia estética.

Ideal para instalar en calles, plazas, parques, comunidades, patios...

New urban luminaire made of aluminum that provides great energy savings thanks to its LED technology, which allows savings in maintenance costs due to its long useful life (L70 > 50,000h). This designer luminaire is specially designed to provide comfortable ambient lighting, which in turn combines with its special aesthetic elegance.

Ideal for installing in streets, squares, parks, communities, patios...



Características

Junta de silicona resistente al calor y al agua.
Chip y driver integrados.
Estanqueidad IP65.
Driver de primera marca.
Vida útil L70B10 – 50.000h.
Temperatura de trabajo: -20 °C / +50 °C.
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:

Regulación 1-10V, DALI, por pasos.
Protector de sobretensiones.
Otras tonalidades consultar.

Features

*Silicone seal resistant to heat and water.
Integrated chip and driver.
IP65 waterproof.
First brand driver.
Lifetime L70B10 – 50.000h.
Working temperature: -20 °C / +50 °C.
5 years warranty.*

Optional accessories:

*Dimmer 1-10V, DALI and for steps.
Surge protector.
Query other CCT.*

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en aluminio de alta pureza, pintura electrostática y tratamiento anti-corrosión.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Limpie lo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

Sobre poste de Ø 60 mm y Ø 76 mm de 4-6 metros.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of high purity aluminum, electrostatic painting and anticorrosion treatment.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Over pole Ø 60 mm y Ø 76 mm height 4-6 meters.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	RA CRI/IRC	THD THD	Estanqueidad Protection	Tonalidad CCT
702.040BN	40 W	AC85-265V	50/60 Hz	>0,95	>80	<15%	IP65	4.000K

Datos ópticos

Tipo de lámpara Led SMD 3030
 Lúmenes 130 lm/W
 Temperatura de color 4.000K
 IRC 80

Optical data

Lamp type Led SMD 2835
 Lumens 130 lm/W
 CCT 4.000K
 CRI 80

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED 4.000K	LUM. 4.000K
702.040BN	5.200 lm	4.700 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP65.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP65.

Temperatura de funcionamiento

-20 °C / +50 °C.

Working temperature

-20 °C / +50 °C.

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
 EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
 Directiva de compatibilidad electromagnética:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Normative

Low voltage directive:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN62471:2008;
 EN 62493:2015; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015
 Electromagnetic compatibility directive:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Dimensiones

Referencia / Reference	A	B
702.040BN	600 mm	400 mm

Measures