



Luminaria de superficie

UFO-LED



Luminaria de luz perimetral para adosar a pared o techo. El modelo UFO ofrece un diseño diferente y decorativo, ideal para su instalación en hoteles y oficinas. Posibilidad de elección de acabado de la tapa en color blanco o gris.

Perimeter light luminaire to attach to the wall or ceiling. The UFO model offers a different and decorative design, ideal for installation in hotels and offices. Possibility of choice of finish on the lid in grey or white.



Características


Para iluminación en interior.
Cubiertas intercambiables de forma individual.
Ausencia total de UV o IR.
Fabricada con materiales totalmente reciclables, respetuosos del medio ambiente.
Instalación muy simple.
Vida útil media: L70B10 40.000 horas.
Temperatura de trabajo: -20 °C / +45 °C.
Tapa en blanco (BBN) o gris (GBN).
5 años de garantía.

Features

For indoor lighting.
Interchangeable covers individually.
Total absence of UV or IR.
Made with totally recyclable materials, environmentally friendly.
Very simple installation.
Average lifespan: L70B10 40.000 horas.
Working temperature: -20 °C / +45 °C.
Grey or white colour cover.
5 years of warranty.

Fotometría

Photometry





Características técnicas

Materiales y acabados

Fabricada con materiales totalmente reciclables respetuoso con el medio ambiente.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

En superficie y suspendida.

Technical characteristics

Materials and finished

Made with totally recyclable materials, environmentally friendly.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

Surface and suspended.

Especificaciones eléctricas

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	RA CRI/IRC	THD THD	Estanqueidad Protection	UGR UGR	Color tapa Body color	Tonalidad CCT
UFO-LED18GBN	18W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,95	>80	<20%	IP20	<19	Gris (G)	4.000K
UFO-LED18BBN	18W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,95	>80	<20%	IP20	<19	Blanco (B)	4.000K
UFO-LED24GBN	24W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,95	>80	<20%	IP20	<19	Gris (G)	4.000K
UFO-LED24BBN	24W	AC220-240V	50/60 Hz	>0,95	>80	<20%	IP20	<19	Blanco (B)	4.000K

Electric specifications

Datos ópticos

Tipo de lámpara Led SMD 2835

Lúmenes 130 lm/W

Temperatura de color 4.000K

IRC 80

UGR <19

Optical data

Lamp type Led SMD 2835

Lumens 130 lm/W

CCT 4.000K

CRI 80

UGR <19

Datos lumínicos

Light data

Referencia / Reference	LED 4.000K	LUM 4.000K
UFO-LED18GBN	2.340 lm	2.132 lm
UFO-LED18BBN	2.340 lm	2.132 lm
UFO-LED24GBN	3.120 lm	2.843 lm
UFO-LED24BBN	3.120 lm	2.843 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP20.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP20.

Temperatura de funcionamiento

-20 °C / +45 °C

Working temperature

-20 °C / +45 °C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK08.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK08.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;

EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Directiva de compatibilidad electromagnética:

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Normative

Low voltage directive:

EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 62471:2008;

EN 62493:2015; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Electromagnetic compatibility directive:

EN 55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Dimensiones

Referencia / Reference	A	B	C
UFO-LED18	360 mm	212 mm	46 mm
UFO-LED24	420 mm	212 mm	46 mm

Measures

