



Luminaria vial

VIALUX-ECO

Luminaria vial ligera, fabricada en aluminio de aluminio fundido a presión en color gris, con accesorio de instalación incluido que permite su colocación tanto en postes verticales, con codo o a muro. Indicada para la iluminación de canchas deportivas, estacionamientos, patios, calles y caminos rurales.

Light Street light, with grey die cast aluminum bod, and installation accessory included that allows the installation in vertical poles, elbow lamp poles and walls. It is indicated for lighting up sport fields, parking lots, courtyards, streets and country streets.



Características

Cuerpo realizado en aluminio fundido en color gris, con tratamiento anti-corrosión y eficiente disipación de calor.
Lentes en policarbonato resistente a rayos UV.
Chip LED de LUMILED.
Ángulo de inclinación ajustable 15°.
Regulación DIM 1-10V.
Protector de sobretensión 4KVS.
Fácil instalación.
Vida útil media: L80B10 50.000 horas.
Temperatura de trabajo: -30°C / +50°C.
5 años de garantía.

Accesorios opcionales:

DALI.
Sensor lumínico.


Features

Body made of grey die cast aluminum, with anti-corrosion treatment and efficient heat dissipation.
UV resistance PC lens.
LUMILED LED chip.
Adjustable angle of inclination 15°.
Dimmable 1-10V.
Surge protector 4KVS.
Easy installation.
Average lifespan: L80B10 50.000 hours.
Working temperature: -30°C / +50°C.
5 years warranty.

Optional accessories:

DALI.
Daylight sensor.

Fotometría



Photometry

Características técnicas

Materiales y acabados

Cuerpo realizado en aluminio fundido gris, con tratamiento anti-corrosión y eficiente disipación de calor. Lentes en policarbonato resistente a rayos UV y tornillería en acero inoxidable.

Mantenimiento

Antes de su manipulación o limpieza compruebe que está desconectado de la corriente. Límpielo con un paño suave y detergente PH neutro. No cubra el aparato con materiales inflamables.

Instalación

En columnas verticales, columnas con codo o en pared.

Technical characteristics

Materials and finished

Body made of grey die cast aluminum, with anti-corrosion treatment and efficient heat dissipation. UV resistance PC lens and stainless steel screws.

Maintenance

Before handling or cleaning check that power is off. Clean the fixture with a soft cloth and a standard PH neutral detergent. Don't cover the fixture with flammable materials.

Installation

In vertical poles, elbow lamp poles or on the wall.

**Especificaciones eléctricas****Electric specifications**

Referencia Reference	Potencia Power	Voltaje Voltage	Frecuencia Frequency	FP PF	IRC CRI	Estanqueidad Protection	Tonalidad CCT
750.030BN	30W	AC100-277V	50/60Hz	>0,90	>80	IP66	4.000K
750.030BF	30W	AC100-277V	50/60Hz	>0,90	>80	IP66	6.000K
750.060BN	60W	AC100-277V	50/60Hz	>0,90	>80	IP66	4.000K
750.060BF	60W	AC100-277V	50/60Hz	>0,90	>80	IP66	6.000K

Datos ópticos

Tipo lámpara Led 3030
 Lúmenes 140 lm/W
 Temperatura de color 4.000K-6.000K
 IRC 80

Optical data

Lamp type Led 3030
 Lumens 140 lm/W
 CCT 4.000K-6.000K
 CRI 80

Datos lumínicos**Light data**

Referencia / Reference	LED 4.000K	LUM 4.000K	LED 6.000K	LUM 6.000K
750.030BN	4.200 lm	3.820 lm	-	-
750.030BF	-	-	4.500 lm	4.100 lm
750.060BN	8.400 lm	7.650 lm	-	-
750.060BF	-	-	9.000 lm	8.200 lm

Estanqueidad general

Conforme a EN 60529, su grado de estanqueidad es IP66.

General isolate

In concordance to EN 60529, isolation level IP66.

Temperatura de funcionamiento

-30°C / +50°C

Working temperature

-30°C / +50°C

Grado de protección frente a impactos

Conforme a EN 62262, su grado de protección frente a impactos IK10.

Impact protection

In concordance to EN 62262, impact protection level IK10.

Normativa

Directiva de Baja Tensión:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012
 Directiva de compatibilidad electromagnética:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

Normative

Low voltage directive:
 EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012
 Electromagnetic compatibility directive:
 EN55015:2013+A1:2015; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014

Dimensiones**Measures**

Referencia / Reference	A	B	C	D	E	F
750.030	445 mm	322 mm	78 mm	100 mm	Ø 7 mm	Ø 66 mm
750.060	445 mm	322 mm	78 mm	100 mm	Ø 7 mm	Ø 66 mm

